

私家版マクロ集

奥村晴彦

2018/06/11

1 はじめに

これは『 $\text{p}\text{L}\text{A}\text{T}\text{E}\text{X} 2_{\epsilon}$ 美文書作成入門』などの本を作ったときに使ったマクロを集めたものです。作っただけでテストもしていないものなども混じっている可能性があります。概して他の方にはあまり利用価値がないものです。

[2002-12-19] いろいろなものに収録していただく際にライセンスを明確にする必要が生じてきました。アスキーのものが最近は (modified) BSD ライセンスになっていますので、私のももそれに準じて (modified) BSD とすることにします。

[2016-07-30] 従来は, `ascmac` \rightarrow `okumacro` の順に読み込んだ場合にエラーが出ていましたが, 新しい仕様では, `ascmac` と `okumacro` の両方を読み込む場合には「後に読み込んだほう」が勝ちます。具体的には `\keytop`, `\return`, `screen` 環境, `shadebox` 環境があります。

2 数値集

- B5: 182 mm \times 257 mm
- B4: 257 mm \times 364 mm
- A5: 148 mm \times 210 mm
- A4: 210 mm \times 297 mm
- 1 in = 72.27 pt = 2.54 cm
- 1 Q = 0.25 mm = 0.711319 pt
- 1 pt = 1.405839 Q = 0.3514598 mm
- min10: 1 zw = 9.62216 pt = 3.3818 mm = 13.5272 Q, 1 zh = 9.16443 pt
- cmr10: 1 em = 10 pt, 1 ex = 4.30554 pt

3 雑マクロ

以下が実際のマクロ集です。

`1 (*okumacro)`

`\ruby \ruby{奥}{おく}\ruby{村}{むら}` おくむら で奥村となります。 `\ruby{奥村}{おくむら}` でもかま

いませんが、奥と村の間で行分割ができなくなります。

和文ベースラインが 88 : 12 の位置にあることを仮定して支柱を入れました。

バグ : 1\ruby{奥}{おく}1 のような場合に \xkanjiskip が入りません。

[2003-02-09] ゴシック体のルビがゴシック体になるバグ?を修正しました。

[2003-05-29] 齋藤修三郎さんの OTF パッケージの expert オプションに対応しました。

[2003-09-01] オプション引数で幅が指定できるようにしました [2003-10-02 バグフィックス]。

[2010-03-14] ルビの直後で改行できなかったので、親字が和文と仮定して直後に \kanjiskip を入れました。

[2016-08-16] 縦組に対応。

[2016-08-16] 「前に \kanjiskip が入らない」「前後の欧文文字との間に \xkanjiskip が入らない」「後ろの禁則処理が効かない」問題を解決するために和文ゴースト処理を追加。

```
2 \providecommand{\rubyfamily}{}
3 \def\kanjistrut{\iftdir
4   \vrule \@height0.5zw \@depth0.5zw \@width\z@
5 \else
6   \vrule \@height0.88zw \@depth0.12zw \@width\z@
7 \fi}
8 \chardef\okumacro@zsp=\jis"2121\relax
9 \newcommand{\ruby}[3][0zw]{%
10  \okumacro@zsp
11  \kern-1zw\relax
12  \dimen3=\f@size\p@
13  \setbox1=\hbox{#2}%
14  \setbox3=\hbox{\rubyfamily\fontsize{0.5\dimen3}{0pt}\selectfont #3}%
15  \dimen1=#1\relax
16  \ifdim\dimen1=\z@
17    \ifdim\wd1>\wd3 \dimen1=\wd1 \else \dimen1=\wd3 \fi
18  \else
19    \ifdim\dimen1<\wd1
20      \dimen1=\wd1
21    \fi
22  \fi
23  \hbox{%
24    \kanjiskip=0pt plus 2fil
25    \xkanjiskip=0pt plus 2fil
26    \vbox{%
27      \hbox to \dimen1{\rubyfamily
28        \fontsize{0.5\dimen3}{0pt}\selectfont \kanjistrut
29        \ifdim\dimen1<\wd3
30          \hss\unhbox3\hss
31        \else
32          \hfil\unhbox3\hfil
33        \fi
34      }%
35    \nointerlineskip
```

```

36 \hbox to \dimen1{\kanjistrut\hfil\unhbox1\hfil}}}%
37 \kern-1zw\relax\okumacro@zsp}

```

`\Ruby` ルビが両側にルビの半文字分ずつはみ出してもいい場合に使います。ただ、これを連続して使うと、ルビが重なり合ってしまう。

これはあまり存在意義がないのでとりあえず消しておきます。

```

38 % \newcommand{\Ruby}[2]{%
39 % \leavevmode
40 % \setbox0=\hbox{#1}%
41 % \mytempdima=\f@size\p@
42 % \setbox1=\hbox{\fontsize{0.5\mytempdima}{Opt}\selectfont #2}%
43 % \dimen0=\wd1 \advance \dimen0 by -0.5\mytempdima
44 % \ifdim\wd0>\dimen0 \dimen0=\wd0 \fi
45 % \hbox{%
46 % \kanjiskip=Opt plus 2fil
47 % \xkanjiskip=Opt plus 2fil
48 % \vbox{%
49 % \hbox to \dimen0{\normalfont\rubyfamily
50 % \fontsize{0.5\mytempdima}{Opt}\selectfont \kanjistrut\hss#2\hss}%
51 % \nointerlineskip
52 % \hbox to \dimen0{\kanjistrut\hfil#1\hfil}}}}

```

`\kenten` 圏点を振るコマンドです。

[2016-07-30] ルビと圏点の高さを合わせるつもりでしたが、間違って上シフト量を 0.63zw としていましたので、正しい値 0.75zw に直しました。

[2017-03-11] 「前後の欧文文字との間に `\xkanjiskip` が入らない」「後ろの禁則処理が効かない」問題を解決するために和文ゴースト処理を追加。

[2017-10-04] もともと `\kenten` では

```
\setbox1=\hbox to \z@{\cdot\hss}%
```

としていましたが、2017年9月の pTeX(p3.7.2) に対応するため

```
\setbox1=\hbox to\z@{\hbox to 1zw{\hss\cdot\hss}\hss}%
```

に変更しました。これで、p3.7.1 以前・p3.7.2 以降どちらも OK です。

```

53 \def\kenten#1{%
54 \okumacro@zsp
55 \kern-1zw\relax
56 \setbox1=\hbox to\z@{\hbox to 1zw{\hss\cdot\hss}\hss}%
57 \ht1=.63zw
58 \@kenten#1\end\relax
59 \kern-1zw\relax\okumacro@zsp}
60 \def\@kenten#1#2{%
61 \ifx#1\end \let\next=\relax \else
62 \raise.75zw\copy1\nobreak #1\ifx#2\end\else\hskip\kanjiskip\relax\fi
63 \let\next=\@kenten
64 \fi\next#2}

```

`\kintou` 簡単な均等割りコマンドです。

```
65 \newcommand{\kintou}[2]{%
66   \leavevmode
67   \hbox to #1{%
68     \kanjiskip=0pt plus 1fil minus 1fil
69     \xkanjiskip=\kanjiskip
70     #2}}
```

`\曜` 今日の曜日を出力します。

```
71 \newcommand{\曜}{\@tempcnta=\year \@tempcntb=\month
72   \ifnum \@tempcntb<3
73     \advance \@tempcnta by -1
74     \advance \@tempcntb by 12
75   \fi
76   \multiply \@tempcntb by 13
77   \advance \@tempcntb by 8
78   \divide \@tempcntb by 5
79   \advance \@tempcntb by \@tempcnta
80   \divide \@tempcnta by 4
81   \advance \@tempcntb by \@tempcnta
82   \divide \@tempcnta by 25
83   \advance \@tempcntb by -\@tempcnta
84   \divide \@tempcnta by 4
85   \advance \@tempcntb by \@tempcnta
86   \advance \@tempcntb by \day
87   \@tempcnta=\@tempcntb
88   \divide \@tempcntb by 7
89   \multiply \@tempcntb by 7
90   \advance \@tempcnta by -\@tempcntb
91   \ifcase \@tempcnta 日\or 月\or 火\or 水\or 木\or 金\or 土\fi}}
```

`\挨拶` 時候の挨拶を出力します。

```
92 \def\挨拶{\noindent 拝啓 \hspace{1zw}\ifcase\month\or
93   厳寒\or 春寒\or 早春\or 陽春\or 新緑\or 向暑\or
94   猛暑\or 残暑\or 初秋\or 仲秋\or 晩秋\or 初冬\fi
95   の候、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。}
```

`\mytt` `\texttt` では | ! @ * - + = [] : ; " ' > < ? , . / はそのまま出せますが、 ! ? . : の後は余分な空きが入ります。また、 # \$ & _ { } は \ で逃げれば使えますが、そうしても _ { } は正しい `cmtt` フォントになりません。さらに、 ~ ^ は \ を付けても後続の文字のアクセントのようになってしまいます (\~ { } , \^ { } のようにすれば何とかありますが)。ここで定義する `\mytt` マクロを使えば、 { } は \ で逃げれば正しい `cmtt` フォントになり、 # & _ ~ ^ は \ で逃げなくてもそのまま出力できます。 \$ もそのまま出力できるようにしていたのですが、数式モードは使えた方が便利なので、外しました。また、 \ で円印が出ます。 / , \ , . , @ , - の後ろで改行できるようにしてあります。 { \mytt ... } のようにして使います (\mytt { ... } ではありません)。スペースは若干伸縮するようにしました。 `\mbox{\mytt ...}` のようにして使えば、和文・欧文間のグルーの自動挿入はしません。

```

96 \def\myallowbreak{\@ifnextchar\egroup{\penalty\exhyphenpenalty}{}}
97 \begingroup
98   \catcode'\-=\active
99   \catcode'\.=\active
100  \catcode'\/= \active
101  \gdef\mytth@k{%
102    \catcode'\-=\active \def-\{\char'\-\myallowbreak}%
103    \catcode'\.=\active \def.\{\char'\.\myallowbreak}%
104    \catcode'\/= \active \def/{\char'\/\myallowbreak}%
105  }
106 \endgroup
107 \def\mytt{\ttfamily
108   \catcode'\#=12
109   \catcode'\&=12
110   \catcode'\^=12
111   \catcode'\~=12
112   \catcode'\_ =12
113   \chardef\{='\{
114   \chardef\}='}\}
115   \chardef\_='\_
116 % \def\{Y\llap=\penalty\exhyphenpenalty}{}}%  ¥記号
117 \def\{\{\char"5C\penalty\exhyphenpenalty}{}}% バックスラッシュ
118 % \spaceskip=.5em plus.25em minus.15em
119 % \spaceskip=.32em plus.16em minus.09em
120 \frenchspacing
121 \noautoxspacing
122 \mytth@k}

```

これ以外の記号は次のようにして出力できます。

```

\texttt{\char"20}   □ 見える空白
\texttt{\char"5C}   \ バックスペース
\texttt{\char"0B}   ↑ 上向き矢印
\texttt{\char"0C}   ↓ 下向き矢印
\texttt{\char"0D}   ' 左右対称なシングルクオート

```

`\yen` `\yen` は円印, `\BS` はバックスラッシュです。

```

\BS 123 \DeclareRobustCommand{\yen}{\oalign{Y\cr\hss=\hss}}
124 \providecommand{\BS}{\texttt{\char"5C}}

```

`\bslash` バックスラッシュは `doc` パッケージなどでの定義に従っておきます。

```

125 {\catcode'\|=z@ \catcode'\|=12\gdef|bslash{\}}

```

`\asciibar` 真ん中が少し途切れた縦棒 | です。| に対応する ASCII 文字です。

```

126 \newcommand{\asciibar}{%
127   \makebox[0.525em]{\rule[-0.2ex]{0.15ex}{0.7ex}\kern-0.15ex
128   \rule[0.8ex]{0.15ex}{0.7ex}}

```

`\--` 倍角のダッシュです。昔は `\rule[0.33zh]{2zw}{.03zh}` としていましたが、ちょっと低す

`\--`

ぎるようです。和文フォントのベースラインは 88 : 12 のところにあるものが多いので、0.38zw のところに中心線が来るほうがよいようです。太さもちょっとだけ太くしました。

```
129 % \def\---{\rule[0.36zw]{2zw}{0.04zw}}
```

さらによく考えたら `\scalebox{2}[1]{—}` のほうがよさそうなので、`graphics` または `graphicx` パッケージを読み込んだ場合はこちらを使うようにしました。

```
130 % \def\---{\@ifundefined{scalebox}{\rule[0.36zw]{2zw}{0.04zw}}{\scalebox{2}[1]{—}}}
```

さらにいろいろなご意見をいただき、次のように直しました。

```
131 \def\---{-\kern-.5zw-\kern-.5zw-}
```

上のものは全角マイナス二つでしたが、全角ダッシュ二つでもよいようにしました。

```
132 \def\---{-\kern-.5zw-\kern-.5zw-}
```

[2016-12-04] pL^AT_EX で通るコードが upL^AT_EX で通らなくなることを防ぐために、upL^AT_EX の場合には U+FF0D, U+2014 で定義したのも別途用意しました。

```
133 \ifx\ucs\@undefined\else
```

```
134   \begingroup
```

```
135     \kansujichar1="FF0D
```

```
136     \kansujichar2="2014
```

```
137     \expandafter\expandafter\expandafter\gdef
```

```
138     \expandafter\csname\expandafter\kansuji\expandafter1%
```

```
139     \expandafter\endcsname\kansuji1{-\kern-.5zw-\kern-.5zw-}
```

```
140     \expandafter\expandafter\expandafter\gdef
```

```
141     \expandafter\csname\expandafter\kansuji\expandafter2%
```

```
142     \expandafter\endcsname\kansuji2{-\kern-.5zw-\kern-.5zw-}
```

```
143   \endgroup
```

```
144 \fi
```

4 キートップ, ○数字

`\removept` #1 に与えた `dimen` レジスタの `pt` を消した数値を #2 のマクロに定義します。

```
145 \newcommand{\removept}[2]{%
```

```
146   \edef#2{\expandafter\@removePT\the#1}}
```

```
147 {\catcode'p=12 \catcode't=12 \gdef\@removePT#1pt{#1}}
```

```
148 % しかし latex.ltx で次のように定義されていました。
```

```
149 % これをそのまま使ったらよかった。
```

```
150 % \begingroup
```

```
151 %   \catcode'P=12
```

```
152 %   \catcode'T=12
```

```
153 %   \lowercase{
```

```
154 %     \def\x{\def\rem@pt##1.##2PT{##1\ifnum##2>\z@.##2\fi}}
```

```
155 %   \expandafter\endgroup\x
```

```
156 % \def\strip@pt{\expandafter\rem@pt\the}
```

`\keytop` これを使ってキートップ記号を作ります。

[2016-07-30] `\keytop` は pL^AT_EX の ascmac パッケージ (tascmac.sty) でも定義されていますが, ascmac の定義では周囲と同じファミリそのままになっていて, okumacro では中の文字をサンセリフ体に変更しています。両方のパッケージを読み込む場合は, 後に読み込んだほうの定義が勝ちます。okumacro が勝つ場合には常にサンセリフ体に変更するキートップ記号を出力しますし, ascmac が勝つ場合は周囲と同じファミリになります。




また, 新たに `\okukeytop` という命令を追加します。これは ascmac と干渉せず, 常にサンセリフ体に変更するキートップ記号を出力できます。


```

157 \newcommand{\okukeytop}[1]{\leavevmode\kern1pt
158   \setbox1=\hbox{\normalfont\sffamily []}%
159   \dimen1=\ht1
160   \removept{\dimen1}{\tempC}%
161   \setbox0=\hbox{\normalfont\sffamily #1}%
162   \dp0=0pt
163   \dimen0=\wd0
164   \ifdim\dimen0<\ht1 \dimen0=\ht1 \fi
165   \advance \dimen0 by 5pt
166   \removept{\dimen0}{\tempA}%
167   \divide \dimen0 by 2
168   \removept{\dimen0}{\tempB}%
169   \unitlength=1pt
170   \advance \dimen1 by 2pt
171   \hbox{\vrule height\dimen1 depth2pt width0pt}%
172   \begin{picture}(\tempA,\tempC)
173     \put(0,0){\line(0,1){\tempC}}
174     \put(\tempA,0){\line(0,1){\tempC}}
175     \put(\tempB,0){\oval(\tempA,4)[b]}
176     \put(\tempB,\tempC){\oval(\tempA,4)[t]}
177     \put(\tempB,0){\makebox(0,0)[b]{\box0}}
178   \end{picture}\kern1pt}}
179 \expandafter\ifx\cscname ver@tascmac.sty\endcsname\relax
180   \newcommand{\keytop}{\okukeytop}
181 \else
182   \renewcommand{\keytop}{\okukeytop}
183 \fi

```

`\return` リターンキーの記号です。

[2016-07-30] `\return` は pL^AT_EX の ascmac パッケージ (tascmac.sty) でも定義されていますが, okumacro がリターンのキートップ記号を出力するのに対し, ascmac ではリターンの矢印文字  だけを出す命令になっています。両方のパッケージを読み込む場合は, 後に読み込んだほうの定義が勝ちます。okumacro が勝つ場合には  を出力しますし, ascmac が勝つ場合は  を出力します。

また, 新たに `\okureturn` という命令を追加します。これは ascmac と干渉せず, 常にリターンのキートップ記号  を出力できます。

```

184 \def\RETMARK{\unitlength=1pt
185   \setbox0=\hbox{\normalfont\ttfamily []}%
186   \dimen0=\ht0

```

```

187 \removept{\dimen0}{\tempA}%
188 \advance \dimen0 by -1pt
189 \removept{\dimen0}{\tempB}%
190 \begin{picture}(\tempA,\tempA)
191   \put(\tempA,1){\line(0,1){\tempB}}
192   \put(\tempA,1){\vector(-1,0){\tempA}}
193 \end{picture}}
194 \newcommand{\okureturn}{\okukeytop{\REMARK}}
195 \expandafter\ifx\cscname ver@tascmac.sty\endcscname\relax
196 \newcommand{\return}{\okureturn}
197 \else
198 \renewcommand{\return}{\okureturn}
199 \fi

```

`\upkey` 上下右左の矢印キーです。

```

\downkey 200 \newcommand{\upkey}{\raisebox{-2pt}{%
\rightkey 201   \setlength{\unitlength}{1pt}%
202   \thinlines
\leftkey 203   \begin{picture}(14,9)
204     \put(7,2){\vector(0,1){8}}
205     \put(1,2){\line(0,1){7}}
206     \put(13,2){\line(0,1){7}}
207     \put(7,9){\oval(12,4)[t]}
208     \put(7,2){\oval(12,4)[b]}
209   \end{picture}%
210 }}
211 \newcommand{\downkey}{\raisebox{-2pt}{%
212   \setlength{\unitlength}{1pt}%
213   \thinlines
214   \begin{picture}(14,9)
215     \put(7,10){\vector(0,-1){8}}
216     \put(1,2){\line(0,1){7}}
217     \put(13,2){\line(0,1){7}}
218     \put(7,9){\oval(12,4)[t]}
219     \put(7,2){\oval(12,4)[b]}
220   \end{picture}%
221 }}
222 \newcommand{\rightkey}{\raisebox{-2pt}{%
223   \setlength{\unitlength}{1pt}%
224   \thinlines
225   \begin{picture}(14,9)
226     \put(3,6){\vector(1,0){8}}
227     \put(1,2){\line(0,1){7}}
228     \put(13,2){\line(0,1){7}}
229     \put(7,9){\oval(12,4)[t]}
230     \put(7,2){\oval(12,4)[b]}
231   \end{picture}%
232 }}
233 \newcommand{\leftkey}{\raisebox{-2pt}{%

```



```

234 \setlength{\unitlength}{1pt}%
235 \thinlines
236 \begin{picture}(14,9)
237 \put(11,6){\vector(-1,0){8}}
238 \put(1,2){\line(0,1){7}}
239 \put(13,2){\line(0,1){7}}
240 \put(7,9){\oval(12,4)[t]}
241 \put(7,2){\oval(12,4)[b]}
242 \end{picture}%
243 }}

```

\MARU 丸で囲んだ文字です。

[2003-01-24] graphicx のとき少し見映えが良くなるようにしました。

```

244 % \newcommand{\MARU}[1]{%
245 % \oalign{\hfil#1/\hfil\crr\raise.167ex\hbox{\mathhexbox20D}}}}
246 \newcommand{\MARU}[1]{%
247 \oalign{\hfil
248 \@ifundefined{scalebox}{%
249 #1/\hfil\crr\raise.167ex}{\raise.1zw\hbox{\scalebox{0.8}{#1/}}\hfil\crr\raise.1zw}
250 \hbox{\fontencoding{OMS}\fontfamily{cmsy}\fontseries{m}\fontshape{n}\selectfont
251 \char"0D}}}}

```

その他のロゴです。

```

252 % \newcommand{\MuTeX}{M\kern-.15em\raise.2ex\hbox{u}\kern-.32em\TeX}
253 \newcommand{\PiC}{P\kern-.12em\lower.5ex\hbox{I}\kern-.075emC}
254 \newcommand{\PiCTeX}{\PiC\kern-.11em\TeX}
255 \newcommand{\JTeX}{\leavevmode\lower.5ex\hbox{J}\kern-.17em\TeX}
256 \newcommand{\JLaTeX}{\leavevmode\lower.5ex\hbox{\rm J}\kern-.17em\LaTeX}
257 \DeclareRobustCommand{\JBibTeX}{\mbox{%
258 \lower.5ex\hbox{J}\ifx\family\cmr\kern-.15em\else\kern-.05em\fi
259 \BibTeX}$}
260 \newcommand{\pTeXsT}{p\kern-.21em\TeX\kern-.10em s\kern-.21em T}
261 % インプレスの新 TeX の仮称
262 \newcommand{\iTeX}{\accent'27\i\TeX}
263 % 桜井さんの新 TeX のロゴ (仮)
264 \newcommand{\MlTeX}{M\kern-.1667em\lower.5ex\hbox{L}\kern-.25em\TeX}

```

METAFONT のロゴを出す方法はいろいろあります。まず古い方法で、manfnt を使うものです。

```

\font\manual=manfnt
\font\manLarge=manfnt scaled \magstep 2
\font\manHuge=manfnt scaled \magstep 5
\newcommand{\MF}{%
\ifx\currsize\small
{\manual hijk}\-{\manual lmnj}% 9pt
\else
\ifx\currsize\footnotesize
\ifdim \fontdimen\@ne\font>\z@

```

```

        {\manual \char92\char93\char94\char95efg\char94}% 8pt slanted
    \else
        {\manual opqr}\-{\manual stuq}% 8pt
    \fi
\else
    \ifx\@currsize\Large
        {\manLarge META}\-{\manLarge FONT}% mag2 (14pt)
    \else
        \ifx\@currsize\Huge
            {\manHuge META}\-{\manHuge FONT}% mag5 (25pt)
        \else % \normalsize
            \ifdim \fontdimen\@ne\font>\z@
                {\manual 89:;<=>:}% 10pt slanted
            \else
                {\manual META}\-{\manual FONT}% 10pt
            \fi
        \fi
    \fi
\fi}

```

次は logo を使う方法です。

```

\font\logoTen=logo10
\font\logoEight=logo8
\font\logoLarge=logo10 scaled \magstep 2
\font\logoHuge=logo10 scaled \magstep 5
\newcommand{\MF}{%
    \ifx\@currsize\Large
        {\logoLarge META}\-{\logoLarge FONT}%
    \else
        \ifx\@currsize\Huge
            {\logoHuge META}\-{\logoHuge FONT}%
        \else
            \ifx\@currsize\footnotesize
                {\logoEight META}\-{\logoEight FONT}%
            \else
                {\logoTen META}\-{\logoTen FONT}%
            \fi
        \fi
    \fi}

```

L^AT_EX 2_ε の方法としては、次のような ulogo.fd を作っておきます。

```

\DeclareFontFamily{U}{logo}{%
\DeclareFontShape{U}{logo}{m}{n}{%
    <5><6><7><8>logo8%
    <9>logo9%
    <10><10.95><12><14.4><17.28><20.74><24.88>logo10}{%
\DeclareFontShape{U}{logo}{m}{sl}{%

```

```

<5><6><7><8><9>logosl9%
<10><10.95><12><14.4><17.28><20.74><24.88>logosl10}{
\DeclareFontShape{U}{logo}{bx}{n}{%
  <5><6><7><8><9>%
  <10><10.95><12><14.4><17.28><20.74><24.88>logobf10}{
\DeclareFontShape{U}{logo}{m}{it}
  {<->ssub*logo/m/sl}{

```

これで次のようにします。

```

\DeclareRobustCommand{\MF}{\fontfamily{logo}\selectfont META}\-%
  {\fontfamily{logo}\selectfont FONT}}
\DeclareRobustCommand{\MP}{\fontfamily{logo}\selectfont META}\-%
  {\fontfamily{logo}\selectfont POST}}

```

しかしよく調べてみたら同様なものが `mlogo.sty`, `ulogo.fd` として配布されていたので、そちらを使うことにします。

5 いろいろな環境

`dangerous` 参考事項をメモ風に付ける環境です。鉛筆記号を使うようにしました。

```

265 %\newcommand{\dangerouslabel}[1]{%
266 % \setlength{\fboxsep}{1pt}%
267 % \fbox{\footnotesize\bfseries #1}}
268 \newenvironment{dangerous}{%
269 \vspace{3pt}%
270 \begin{list}{\ding{"2E}}{%
271 % \let\makelabel=\dangerouslabel
272 \setlength{\leftmargin}{3zw}%
273 \setlength{\itemindent}{0pt}%
274 \setlength{\labelwidth}{2zw}%
275 \setlength{\labelsep}{6pt}%
276 \setlength{\rightmargin}{0pt}%
277 \setlength{\itemsep}{0.5\baselineskip}%
278 \setlength{\parsep}{0pt}%
279 \setlength{\topsep}{0.5\baselineskip}%
280 \setlength{\partopsep}{0pt}%
281 \setlength{\listparindent}{0zw}%
282 }\small}\end{list}}

```

`namelist` `\begin{namelist}{xxxx} \item[...] ... \end{namelist}` で見出しを `xxxx` の幅にしたリストを作ります。

```

283 % \newcommand{\namelistlabel}[1]{#1\ \dotfill\ }
284 \newcommand{\namelistlabel}[1]{\hspace{1zw}#1\hfil}
285 \newenvironment{namelist}[1]{%
286 \begin{list}{}%
287 \let\makelabel=\namelistlabel
288 \settowidth{\labelwidth}{#1}%

```

```

289 \addtolength{\labelwidth}{2zw}%
290 \setlength{\leftmargin}{\labelwidth}%
291 \setlength{\labelsep}{0pt}%
292 }{\end{list}}

```

mybibliography thebibliography とほぼ同じ参考文献リスト環境ですが、章（節）見出しを出力せず、カウンタをリセットしません。thebibliography と同じ `enumiv` というカウンタを使っていますので、必要に応じて

```
\setcounter{enumiv}{0}
```

として初期化してください。

```

293 \newenvironment{mybibliography}[1]{%
294 \list{\@biblabel{\@arabic{c@enumiv}}}%
295 {\settowidth\labelwidth{\@biblabel{#1}}%
296 \leftmargin\labelwidth
297 \advance\leftmargin\labelsep
298 \@openbib@code
299 \@nmblisttrue\def\@listctr{enumiv}%
300 \let\p@enumiv\@empty
301 \renewcommand\theenumiv{\@arabic{c@enumiv}}%
302 \sloppy
303 \clubpenalty4000
304 \@clubpenalty\clubpenalty
305 \widowpenalty4000%
306 \sfcode'\.\@m}
307 {\def\@noitemerr
308 {\@latex@warning{Empty 'mybibliography' environment}}%
309 \endlist}

```

FRAME 枠です。

```

310 \newenvironment{FRAME}{\begin{trivlist}\item[]
311 \hrule width\linewidth
312 \hbox to \linewidth\bgroup
313 \advance\linewidth by -30pt
314 \hsize=\linewidth
315 \vrule\hfill
316 \vbox\bgroup
317 \vskip15pt
318 \def\thempfootnote{\arabic{mpfootnote}}% 脚注を算用数字に
319 \begin{minipage}{\linewidth}}{%
320 \end{minipage}\vskip15pt
321 \egroup\hfill\vrule
322 \egroup\hrule width\linewidth
323 \end{trivlist}}
324 \newcommand{\SHUTTEN}[1]{%
325 \par\nobreak\removelastskip\rightline{\small#1}\medbreak}

```

screen スクリーン風の環境です。元は `ascmac.sty` にあったのだと思いますが、かなり改変したか

もしれません。

`\begin{screen}[0.75]` のようにオプションの数値を与えると横幅を 0.75 倍するようにしてみました。倍率が 1 以外の場合は `graphicx` パッケージが必要です。画面出力例がコラム幅を超える場合の対処法として有効かもしれませんが、`screen` 環境の最初に `[` が来る場合は誤動作しますので、`\relax` か `{}` を入れて誤魔化してください。

[2016-07-30] 元になっている pL^AT_EX の `ascmac` パッケージ (`tascmac.sty`) の `screen` 環境は、オプション引数の数値で角の丸みの大きさを整数値 (0-8) で指定しますが、`okumacro` パッケージでは横の倍率を指定するという違いがあります。両方のパッケージを読み込む場合は、後に読み込んだほうの定義が勝ちます。`screen` 環境は、`okumacro` が勝つ場合には横の倍率を指定できるスクリーン風の環境になりますし、`ascmac` が勝つ場合は角の丸みを指定できるスクリーン風の環境になります。

[2016-10-08] 画面出力例がコラム幅を超える場合の対処法として横倍率指定のオプションを追加しましたが、同じ枠内に改行可能な文章も含まれる場合に枠の右端から離れた不自然な位置 (横倍率を縮めない場合に端にあっていた位置) で改行していました。これを修正しました。

また、新たに `okuscreen` 環境を追加します。これは `ascmac` と干渉せず、常に横の倍率を指定できるスクリーン風の環境になります。

[2018-06-11] 2017/10/04 版までは、枠の中身の深さを考慮していなかったので、表 (`tabular`) や深さのある数式を囲むと枠からはみ出していました。この問題を修正しましたが、なるべく既存文書のレイアウトが変わらないように、通常テキストの深さ分だけ引いておきました (! と印をつけた部分)。

```
326 \expandafter\ifx\csname ver@tascmac.sty\endcsname\relax
327   \newdimen\@scw
328   \newbox\scb@x
329 \fi
330 \newenvironment{okuscreen}[1][1]%
331   {\def\screensc@le{#1}\@scw=\linewidth \advance \@scw by -20pt
332   \dimen1=#1\p@\relax
333   \@tempcnta=\dimen1\relax
334   \@tempcntb=65536\relax
335   \divide\@scw by \@tempcnta
336   \multiply\@scw by \@tempcntb
337   \setbox\scb@x=\hbox\bgroup\begin{minipage}[b]{\@scw}}%
338   % または \setbox\scb@x=\vbox\bgroup\advance \linewidth by -20pt \relax
339   {\end{minipage}\egroup
340   \dimen0=\linewidth \removept{\dimen0}{\hsPT}%
341   \divide \dimen0 by 2 \removept{\dimen0}{\hhsPT}%
342   \dimen0=\dp\scb@x \advance \dimen0 by 5pt
343   \advance \dimen0 by -.5\cdp %% !
344   \removept{\dimen0}{\hdxPT}%
345   \advance \dimen0 by \ht\scb@x \advance \dimen0 by 5pt
346   \advance \dimen0 by -.5\cdp %% !
347   \removept{\dimen0}{\htxPT}%
348   \begin{flushleft}
```

```

349 \vspace{6.5pt}%
350 \begin{picture}(\hsPT,\htxPT)
351 \put(\hhsPT,\htxPT){\oval(\hsPT,10)[t]}
352 \put(0,0){\line(0,1){\htxPT}}
353 \put(\hsPT,0){\line(0,1){\htxPT}}
354 \put(\hhsPT,0){\oval(\hsPT,10)[b]}
355 \put(10,\hdxPT){\ifdim\screensc@le pt=1pt \box\scb@x
356 \else\scalebox{\screensc@le}[1]{\box\scb@x}\fi}
357 \end{picture}%
358 \end{flushleft}}
359 \let\screen\okuscreen \let\endscreen\endokuscreen

```

EXAMPLE 出力例です。ずいぶん前に作ったので、再検討の要があります。

```

360 \newdimen\EXAMPLEWIDTH
361 \newenvironment{EXAMPLE}{\begin{flushleft}\EXAMPLEWIDTH=\linewidth
362 }{\end{flushleft}}
363 \newenvironment{IN}{%
364 \makebox[35pt][l]{\small\fbbox{入力}}%
365 \advance \linewidth by -35pt
366 \begin{minipage}[t]{\linewidth}}{%
367 \end{minipage}}\{6pt}}
368 \newenvironment{OUT}{%
369 \makebox[35pt][l]{\small\fbbox{出力}}%
370 \advance \linewidth by -35pt
371 \begin{minipage}[t]{\linewidth}}{%
372 \end{minipage}}
373 \newcommand{\INEX}{\medbreak\noindent
374 \framebox[\columnwidth][l]{\small\hskip2zw 入力}\nobreak
375 \begin{quote}\small}
376 \newcommand{\OUTEX}{\end{quote}
377 \framebox[\columnwidth][l]{\small\hskip2zw 出力}\nobreak
378 \begin{quotation}\small}
379 \newcommand{\ENDEX}{\end{quotation}\bigbreak}
380 \newcommand{\ENDEXC}[1]{\end{quotation}\nobreak
381 \begin{flushright}\footnotesize#1\end{flushright}\bigbreak}

```

6 雑

`\whichpage` `\whichpage{参照名}` で、そのページが同じページにあれば何も出力せず、そうでなければ (次ページ) (前ページ) (123 ページ) のような形式で場所を出力します。

```

382 \def\whichpage#1{%
383 \expandafter\ifx\csname r@#1\endcsname\relax
384 \else
385 \@tempcnta\pageref{#1}\relax
386 \advance\@tempcnta-\c@page
387 \ifnum\@tempcnta=0
388 \else

```

```

389     \ifnum\@tempcnta=1 (次ページ)
390     \else
391     \ifnum\@tempcnta=-1 (前ページ)
392     \else (\pageref{#1}ページ)
393     \fi
394     \fi
395     \fi
396     \fi}

```

`migiake` ごく簡単な右空けコマンドです。使っていません。

```

397 % \newenvironment{migiake}[1]{%
398 %   \setlength{\rightskip}{#1}\samepage}{\par}

```

`\rightfig` もう少しましな右空けです。#1 は空け幅, #2 は行数, #3 は図や表です。

```

399 % \def\rightfig#1#2#3{\noindent
400 %   \dimen0=\baselineskip \multiply \dimen0 by #2
401 %   \advance\dimen0 by -\baselineskip \advance\dimen0 by 2ex
402 %   \hangindent=-#1 \hangafter=-#2
403 %   \raise 2ex \hbox to 0pt{\smash{\vtop to \dimen0{\vfil
404 %     \vbox{\hfill \hbox to #1{ \ \hfill #3}}\vfil
405 %   }}\hss}\hskip\parindent\ignorespaces}

```

漢字の幅を tt フォント 2 文字分にします。使っていません。

```

406 % \newcommand{\kanjitt}[1]{\texttt{\kanjiskip0.083595em\relax#1}}

```

`shadebox` 影付きの箱です。ascmac.sty から取りました。

[2016-07-30] 元になっている pL^AT_EX の ascmac パッケージ (tascmac.sty) と衝突しないように、新しい仕様では、ascmac と okumacro の両方を読み込む場合には「後に読み込んだほう」が勝ちます。

また、新たに okushadebox 環境を追加します。これは ascmac と干渉せず、常に okumacro 流の定義になります。

```

407 \expandafter\ifx\csname ver@tascmac.sty\endcsname\relax
408   \newdimen\shaderule \shaderule 5\p@
409   \fi
410 \def\okushadebox{\dimen0\linewidth \advance\dimen0-20\p@
411   \advance\dimen0-2\fbxrule \advance\dimen0-\shaderule
412   \setbox\@tempboxa=\hbox\bgroup\minipage{\dimen0}}
413 \def\endokushadebox{\endminipage\egroup\dimen0=10\p@ \advance\dimen0-\fbxrule
414   \setbox\@tempboxa=\hbox{\kern\dimen0\unhbox\@tempboxa\kern\dimen0}%
415   \setbox0=\vbox{\hrule\@height \fbxrule
416   \hbox{\vrule\@width \fbxrule \hskip-\fbxrule
417   \vbox{\vskip\fbxsep \box\@tempboxa\vskip\fbxsep}}%
418   \hskip-\fbxrule\vrule \@width \fbxrule}\hrule \@height \fbxrule}%
419   \dimen0=\ht0 \advance\dimen0-\shaderule
420   \hbox{\hbox to \shaderule{\copy0\hss}\kern \z@
421   \vrule\@width\wd0\@height\z@\@depth\shaderule\hskip-\shaderule
422   \vrule\@width\shaderule\@height\dimen0}}
423 \let\shadebox\okushadebox \let\endshadebox\endokushadebox

```

sankou 参考 (dangerous bend 風) の環境です。

```
424 \def\sankoumark{{\small ★}}
425 \newenvironment{sankou}{\vspace{3pt}%
426 \begin{list}{}{%
427 \setlength{\leftmargin}{3zw}%
428 \setlength{\itemindent}{0pt}%
429 \setlength{\labelwidth}{2zw}%
430 \setlength{\labelsep}{6pt}%
431 \setlength{\rightmargin}{0pt}%
432 \setlength{\itemsep}{0pt}%
433 \setlength{\parsep}{0pt}%
434 \setlength{\topsep}{0.5\baselineskip}%
435 \setlength{\partopsep}{0pt}%
436 \setlength{\listparindent}{0zw}%
437 }\item[\sankoumark]\small}\end{list}}
```

toi 問いの環境です。

```
438 \def\toimark{{\small\bf 問 }}
439 \newenvironment{toi}{\vspace{3pt}%
440 \begin{list}{}{%
441 \setlength{\leftmargin}{3zw}%
442 \setlength{\itemindent}{0pt}%
443 \setlength{\labelwidth}{2zw}%
444 \setlength{\labelsep}{6pt}%
445 \setlength{\rightmargin}{0pt}%
446 \setlength{\itemsep}{0pt}%
447 \setlength{\parsep}{3pt plus 1pt minus 1pt}%
448 \setlength{\topsep}{3pt plus 1pt minus 1pt}%
449 \setlength{\partopsep}{3pt plus 6pt minus 1pt}%
450 \setlength{\listparindent}{0zw}%
451 }\item[\toimark]\small}\end{list}}
```

英語用の行送りに切り替えるコマンドですが、使っていません。

```
452 % \def\english{%
453 % \ifx\@currsize\normalsize \fontsize{10}{12pt}\selectfont\else
454 % \ifx\@currsize\small \fontsize{9}{11pt}\selectfont\else
455 % \ifx\@currsize\footnotesize \fontsize{8}{9.5pt}\selectfont\fi\fi\fi}
456 % \newcommand{\shima}{dvi\out\slash dvi\prt\index{dviout/dviprt}}
457 \providecommand{\eps}{\varepsilon}
458 % \newcommand{\zip}{\bar{\top}\kern0pt\relax}
459 % \def\mathpalette#1#2{\mathchoice{#1\displaystyle{#2}}%
460 % {#1\textstyle{#2}}{#1\scriptstyle{#2}}{#1\scriptscriptstyle{#2}}}
461 % ≤, ≥, = の上下に点
462 \def\LEQQ{\mathrel{\mathpalette\gl@align<}}
463 \def\GEQQ{\mathrel{\mathpalette\gl@align>}}
464 \def\gl@align#1#2{\lower.6ex\vbox{\baselineskip\z@skip\lineskip\z@
465 \ialign{${\m@th#1}\hfil##\hfil$\crcr#2\crcr=\crcr}}
466 \def\APPROX{\mathrel{\mathpalette\ap@align{\smash.}}}
467 \def\ap@align#1#2{\lower.2ex\vbox{\baselineskip\z@skip\lineskip\z@
```



```

468 \def\finsh@sh{\ht\z@.2ex \dp\z@.2ex \box\z@}%
469 \ialign{${\m@th#1\hfil#\hfil$\crr#2\crr#2\crr}}
470 %%% Fractions like 1/2 by DEK (TUGboat, 6(1):36, TeXbook (Excercise 11.6))
471 \def\FRAC#1#2{\leavevmode\kern.1em
472 \raise.5ex\hbox{\the\scriptfont0 #1}\kern-.1em
473 /\kern-.15em\lower.25ex\hbox{\the\scriptfont0 #2}}
474 \newcommand{\hk}{\hspace{\kanjiskip}}
475 \newcommand{\hx}{\hspace{\xkanjiskip}}
476 \newcommand{\3}{\penalty300 }
477 \newcommand{\5}{\penalty50 } % \penalty\exhyphenpenalty

```

\> 全角コンマの直後に半角文字が来た場合、全角コンマの後に挿入して、半角空白と同じだけの伸縮を持たせるためのグルー挿入コマンドです。使っていません。

```

478 % \newcommand{\>}{\relax
479 % \ifmode\mskip\medmuskip\else\hskip0em plus0.167em minus0.111em\fi}

```

\ANGLE Angle brackets です。

```

480 \newcommand{\ANGLE}[1]{%
481 $\langle\kernOpt\nobreak{#1}\kernOpt\nobreak$\rangle$}

```

分数関係です。amstex パッケージでもほぼ同じものが定義されていますが、amstex パッケージの \cfrac では \mathstrut ではなく \strut が使われているため、和文スタイルで行送りが大きい場合には、ちょっと間延びしてしまいます。

```

482 % \providecommand{\tfrac}[2]{\textstyle\frac{#1}{#2}}
483 % \providecommand{\dfrac}[2]{\displaystyle\frac{#1}{#2}}
484 % \providecommand{\cfrac}[2]{\dfrac{\mathstrut #1}{#2}}

```

\dalembert D'Alembertian (\Box より少々大きい四角) です。

```

485 % \newcommand{\dalembert}{%
486 % \setlength{\unitlength}{0.1em}%
487 % \begin{picture}(8,8)
488 % \thinlines
489 % \put(1,0){\framebox(6,6){}}
490 % \end{picture}}

```

\kanjibox 漢字の大きさの箱です。使っていません。

```

491 % \newcommand{\kanjibox}{\setlength{\unitlength}{0.1091175zw}%
492 % \begin{picture}(9.62216,7.77588)\thinlines
493 % \put(0,-1.38855){\framebox(9.16443,9.16443){}}\end{picture}}

```

Poor person's blackboard bold です*1。

\R

```

\C 494 % \def\R{{\rm I\kern-.17em R}} % (-.25em in the above literature)
495 % \def\C{{\rm\kern.24em\vrule width.02em height1.4ex depth-.05ex\kern-.26em C}}

```

*1 Robert Messer, "Blackboard Bold." *TUGboat* 9(1):19–20, 1988.

\株

```
496 \newcommand{\株}{\hspace{\kanjiskip}\< (株) \<\hspace{\kanjiskip}}
```

\CVS CVS 用。

```
497 % \def\CVS$#1: #2 ${\expandafter\def\csname CVS#1\endcsname{#2}}
```

```
\CVS$Revision: 1.7 $
```

```
\CVS$Date: 2000/06/09 05:55:02 $
```

この文書のバージョンは \CVSRevision 版である。

のように使います。

[2003-02-16..17] js* クラスで数式の前後のスペースが若干変わってしまいます。とりあえず amsmath の equation(*), align(*) 環境の類だけここで直しておきます。このあたりはまた見直します。

```
498 \@ifundefined{widebaselines}{}{%
```

```
499 \let\endmathdisplaysave=\endmathdisplay
```

```
500 \def\endmathdisplay{\widebaselines\endmathdisplaysave}}
```

```
501 \let\start@alignsave=\start@align
```

```
502 \def\start@align{\vspace{4pt}\start@alignsave}
```

以上で終わりです。

```
503 \</okumacro>
```

```
504 \endinput
```